

MOTOBOMBA TRASH SP80 MARR DIÉSEL



FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Motobomba autocebante **SP80 MARR**, con diámetro de succión de 3 pulgadas y 3 pulgadas de descarga, flujo máximo de 1,350 l/min. Altura máxima de bombeo de 25 metros. Ideal para agua turbia, eficiente en la conducción de aguas con residuos ideal para distintas aplicaciones de uso profesional, así como el desagüe de terrenos en contingencias.

Ensamblada con motor HL186 power by MARR, 4 tiempos diésel.



MBOMBA SP80 3''
*Imagen alusiva

ESPECIFICACIONES

KIT	
TIPO	Centrifuga autocebante
DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA	3" x 3"
CAPACIDAD MÁXIMA	1,350 l/min
CARGA MÁXIMA	25 m
ALTURA DE SUCCIÓN	6 m
MBOMBA	
DIMENSIONES (Largo x ancho x alto)	80 x 59 x 60 cm
PESO	104 kg
ENCENDIDO	Eléctrico / retráctil
CÓDIGO	000000000

MOTOR

MODELO	MARR HL186
TIPO	Motor diésel de inyección directa, 4 tiempos, refrigerado por aire.
DESPLAZAMIENTO	418 cm ³
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico / retráctil
COMBUSTIBLE	Diésel
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	5.4 litros
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.8 l/h
CAPACIDAD DE ACEITE	1.65 litros



**Motor MARR
HL186FAE 10 HP**

CURVA CARGA-GASTO

L/MIN	0	366	696	1014	1194	1,350
M	25	20	15	10	5	0

PUNTO RECOMENDADO: 18m/ 540lpm

