

DESGRANADORA DE MAIZ CPT-650HG



FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Desgranadora de maíz ensamblada con motor KOSHIRO de 6.5 HP. Incluye llantas y manija para fácil traslado. Tiene las siguientes características:

- Malla de tamiz de alta resistencia.
- Cojinete de asiento profesional.
- Polea de alta resistencia.
- Sistema de banda ajustable.
- Ajuste del espacio de supresión.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESGRANADORA DE MAIZ HANWO CPT-650HG	
MOTOR	
Modelo del motor	KOSHIRO 4T
Tipo de motor	Gasolina, 4 tiempos, OHV, eje horizontal, monocilindro, enfriado por aire.
Desplazamiento del motor	196 cm ³
Potencia de salida	6.5 HP a 3,600 rpm
Sistema de encendido	Retráctil
Capacidad de combustible	3.6 litros
Capacidad de aceite	0.6 litros
Consumo combustible	1.7 l/h
Alerta de aceite	Sí
DESGRANADORA	
Tipo de unidad	2 bandas
Espesor placa de acero	10 mm
Base de rodamiento profesional	UCP 203
Velocidad del rodillo	2,500 rpm
Tasa de rotura	≤1%
Producción	800 kg/h
Sistema de ajuste de banda	Si
Anchura del puerto de alimentación	515 mm
Peso en seco	41 kg
Dimensiones	605 x 605 x 765 mm
Código	448900001



Motor Koshiro 4T Tiempos 6.5HP

