

## FICHA TÉCNICA

### INFORMACIÓN GENERAL

Ensambladas con motor de gasolina, 4 tiempos, OHV, monocilindro, enfriado por aire con motor de 6.5HP o de 13HP. Con una presión de 3000 PSI o 4000 PSI respectivamente para cada tipo de motor; incluye 4 boquillas (una de ellas para el detergente)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HIDROLAVADORAS HANWO		
Modelo	HWPW3000	HWPW4000
Sistema de arranque	Retroceso	Retroceso
Motor	Gasolina, 6.5HP, monocilindro, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire	Gasolina, 13HP, monocilindro, 4 tiempos OHV, enfriado por aire
Sistema encendido	Retráctil	Retráctil
Capacidad combustible	3.6 litros	6.5 litros
Capacidad aceite	0.6 litros	1.1 litros
Consumo combustible	1.7 l/h	3.4 l/h
Alerta de aceite	Sí	Sí
Boquillas	15°, 25°, 40° y química (para jabón)	15°, 25°, 40° y química (para jabón)
Inyección de detergente	Baja presión	Baja presión
Presión	3000 PSI / 207 BAR	4000 PSI / 276 BAR
Flujo nominal	9.5 LPM	15 LPM
Dimensiones	760 x 560 x 595 mm	845 x 600 x 700 mm
Peso	34.2 kg	66 kg
Código	443430000	443430001

\*Incluyen boquillas, las cuales tienen la siguiente clasificación:

**-Verde:**

Chorro amplio  
Limpieza moderada de cubiertas, revestimientos, en autos y botes (lanchas).

**-Amarillo:**

Chorro angosto  
Limpieza profunda de cubiertas, revestimientos y remoción de pintura.

**-Roja: (solo en el modelo HWPW4000)**

Chorro directo (de lápiz)  
Limpieza profunda de suciedad y manchas persistentes.

**-Negra:**

Boquilla de jabón.

**-Blanca:**

Baja presión  
Otras aplicaciones de menor intensidad.

También incluyen manguera de alta presión.

