

# MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOD. 208 3" C/MOTOR HANWO DIÉSEL KM195FE 10HP



## FICHA TÉCNICA

### INFORMACIÓN GENERAL

Motobomba centrífuga de hierro **208 HANWO**, con diámetro de succión de 3 pulgadas y 3 pulgadas de descarga, flujo máximo de 600 l/min con impulsor de 208 mm de diámetro. Altura máxima de bombeo de 70 metros.

Ensamblada con motor Hanwo Diésel KM195FE 10HP



MBOMBA MOD 208 HANWO

### ESPECIFICACIONES

KIT	
TIPO	Centrifuga Hierro
DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA	3" x 3"
CAPACIDAD MÁXIMA	600 l/min
TAMAÑO DEL IMPULSOR	208 mm
CARGA MÁXIMA	70 m
ALTURA DE SUCCIÓN	6 m
MBOMBA	
PESO EN SECO	92kg
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	67 x 56 x 57 cm
CÓDIGO	443821208
ENCENDIDO	Eléctrico



KIT MOTOBOMBA

### MOTOR

TIPO DE MOTOR:	Motor diésel de inyección directa de cuatro ciclos, refrigerado por aire.	
DIÁMETRO Y CARRERA:	92 x 75 mm	
DESPLAZAMIENTO:	499 cm <sup>3</sup> (10 HP)	
SISTEMA DE ENCENDIDO:	Retrosceso - retráctil / 12v eléctrico	
COMBUSTIBLE	Diésel	
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE:	5.5 litros	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.8 l/h	
CAPACIDAD DE ACEITE:	LLENO	1.65 litros
	MÍNIMO	1.0 litros



MOTOR HANWO DIÉSEL KM195FE 13HP

### CURVA CARGA- GASTO

L/MIN	0	186	276	324	408	486	552	576	600
M	70	60	50	40	30	20	15	10	0

**PUNTO RECOMENDADO: 16m/540lpm**

