

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Los motocultores HANWO son una herramienta agrícola motorizada diseñada para realizar diversas tareas en la preparación y mantenimiento del suelo en actividades agrícolas, especialmente en huertos y pequeñas explotaciones. Con dos opciones en motor permite elegir al operador la máquina adecuada para sus necesidades:

Modelo **HW01G a gasolina** 4 tiempos 9HP y modelo **HW01D a diésel** 4 tiempos 6HP.

Se pueden equipar 3 accesorios en estos modelos:

- Cultivador
- Cortacésped con guadaña
- Quitanieves

Estos equipos cuentan con diferencial, lo que facilita mucho los giros o los cambios de dirección. La cortacésped con guadaña tiene un cortador de doble dirección, lo que hace que la máquina se mueva ligeramente y sea más cómoda de operar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MOTOCULTIVADOR HANWO | | |
|------------------------|---------------------------------------|--|
| Modelo | HW01G | HW01D |
| Motor | Gasolina 9HP 4 tiempos | Diésel 178F 6HP 4 tiempos |
| Desplazamiento | 284 cm ³ 5.3 kw a 3,600rpm | 296 cm ² 4.0 kw a 3,600 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo | Diésel 0# - 10# |
| Capacidad combustible | 6 litros | 3.3 litros |
| Capacidad aceite | 1.1 litros | 1.1 litros |
| Consumo combustible | 2.4 l/h | 2.7 l/h |
| Alerta aceite | Sí | - |
| Sistema de arranque | Retráctil | Retráctil |
| Diferencial | Con diferencial | |
| Tipo de clutch | Embrague seco | |
| Cambios | Adelante | 1,0,2,0,3 |
| | Reversa | (-1,0,-2,0,-3) |
| Transmisión | Transmisión por engranajes | |
| Llanta | 4.0 – 8 | 4.0 – 10 |
| Movilidad del manubrio | -22° a 22° | |
| Velocidad (km/h) | 1.02, 2.28, 11 (3.5) | 1.08, 2.52, 12.8 (3.9) |
| Peso | 90 kgs | 105 kg |
| Dimensiones | 1020 x 660 x 820 mm | |
| Código | 443730000 | 443731000 |



Motocultivador HW01D



Motocultivador HW01G

Se les puede implementar cualquiera de los siguientes 3 elementos:



Quita nieve



Corta césped



Cultivador



Ejemplo de motocultivador con corta césped de guadaña.